

PFLEGEHINWEISE

POLYMERES GLASLAMINAT

Die meisten Verschmutzungen sowie Fingerabdrücke können mit Wasser und Mikrofasertuch entfernt werden. Darüber hinaus sind zur Reinigung der Oberfläche haushaltsübliche, flüssige Reiniger verwendbar.

Starke Lösungsmittel, Spezialreiniger (z.B. Abflussreiniger, Industriereiniger) sowie aggressive Scheuermittel und stärkere chemische Substanzen können die Oberfläche schädigen. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit einem weichen Schwamm, handelsüblichen Kunststoffreinigern bzw. flüssiger Reinigungsmilch (ohne Scheuermittel). Keine Reinigungsschwämme mit reibender oder schleifender Wirkung (z.B. Scotch Brite, Topfschwämme, etc.) sowie Bürsten verwenden, diese können bei höherer Kraftaufbringung Kratzer verursachen.

Abzusehen ist von mechanischen Reinigungsverfahren wie z.B. mit Rasierklingen, Messern oder Schabern, etc. Hierbei können Kratzer entstehen und die abriebfeste Beschichtung kann beschädigt werden.

PULVERBESCHICHTET

- Oberflächen nur mit weichen und sauberen Tüchern reinigen
- Keine scheuernde Produkte, Polituren oder Lösungsmittel verwenden
- Nach dem Reinigen mit einem trockenen Tuch nachwischen - keine Flüssigkeiten auf der Oberfläche belassen

Für die tägliche Reinigung von Staub und leichten Verschmutzungen ein Tuch mit einem Gemisch aus Wasser und einer kleinen Menge Reinigungsmittel befeuchten und Oberfläche leicht abreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Reinigungsmittel in höherer Konzentration verwenden. Dabei die Anwendungszeit so gering wie möglich halten. Gereinigte Flächen danach sofort mit klarem Wasser nachwischen. Als Reinigungsmittel eignen sich pH-neutrale Produkte oder herkömmlicher Putzessig

SCHICHTSTOFF EXTREM MATT

Übliche Pflege

Regelmäßige Reinigung, aber keine besondere Pflege notwendig. Einfaches Wischen mit einem feuchten Tuch reicht aus. Alle handelsüblichen Reiniger oder Desinfektionsmittel eignen sich perfekt zur Reinigung. Besonders gute Ergebnisse der Reinigung erzielt man mit dem Einsatz eines Schmutzradierers und etwas Glasreiniger.

Besondere Pflege

Im Falle einer starken Verschmutzung, die sich nicht mit haushaltsüblichen Reinigern entfernen lässt, empfehlen wir die Reinigung mit Aceton. Im Fall von Kratzern wird die Beseitigung durch einen Schmutzradierer oder eines Bügeleisens laut Anleitung empfohlen.

HAKAKÜCHE



KUNSTSTOFF OBERFLÄCHEN

Verunreinigungen durch stark farbige Substanzen wie z.B. Kaffee, oder Rotwein unverzüglich entfernen, da sonst ein rückstandsfreies Entfernen nicht mehr möglich ist. Verschmutzungen mit warmen Wasser und sauberen Putzlappen bzw. weichen Schwamm entfernen. Man verwendet handelsübliche Haushaltsreinigungsmittel, Schmierseife oder Kernseife. Mit Wasser feucht nachwischen und Reinigungsmittel, Schmierseife oder Kernseife restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden. Die Oberfläche anschließend mit saugfähigen Wisch- oder Papiertüchern nachtrocknen.

Keinesfalls verwenden:

- Schleifende und scheuernde Mittel
- Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel
- Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen
- Dampfreiniger

ACRYL HOCHGLANZ OBERFLÄCHEN

Nach dem Entfernen des Schutzfilmes ist die Acryl-Oberfläche noch empfindlich. Gründe dafür sind, dass sich noch Lösungsmittel aus der Kleberbeschichtung der Schutzfolie in der Oberfläche befinden, welche erst entweichen müssen, d.h. die Acryl-Oberfläche ist hygroskopisch und unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit härtet die Oberfläche vollständig aus. Dies kann bis zu einer Woche dauern. Wir empfehlen daher, die Oberfläche, nach dem Abziehen der Oberflächenschutzfolie, mit einem sauberen, weichen Tuch abzuwischen.

Die Hochglanzoberfläche wird danach im vollen Glanz erstrahlen. Anfallende Verschmutzungen sollten am besten mit einer leichten (ca. 1%-igen) Seifenlösung bzw. einer Oberflächen-Politur und einem weichen Tuch gereinigt werden. Diese Polituren dienen, neben der Reinigung, auch zum Schutz der Oberfläche, da aufgrund der „gleitfähigen“ Oberfläche Kratzer und Scheuerspuren in deren Entstehung gehindert werden. Bereits vorhandene leichte Kratzspuren können mit den Polituren im Bedarfsfall entfernt werden!

ECHTHOLZ-OBERFLÄCHEN

Durch Lichteinwirkung und anderen Umwelteinflüsse können im Laufe der Zeit Farbabweichungen auftreten. Diese berechtigen nicht zur Reklamation. Holz-Oberflächen mit einem sauberen Staubtuch oder feuchten Schwamm reinigen. Mit Wasser (nicht nass) oder milden Haushaltsreiniger erstmals nach 14 Tagen reinigen.

Durch Wischen in Holzfaserrichtung werden Verschmutzungen aus den Poren entfernt. Ein sorgfältiges Nachtrocknen mit einem weichen Lappen ist unumgänglich.

HAKA Naturnah Reiniger: Für die Reinigung bei fettartigen Verschmutzungen.

HAKA Pflegeöl: Für Auffrischungs- und Renovierungsarbeiten 1x auftragen und Überschuss abziehen.

Für alle Oberflächen gilt: Keinesfalls scheuernde Mittel, Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel, Reinigungsmittel mit starken Säuren oder stark sauren Salzen verwenden. Keine Dampfreiniger verwenden.

HAKAKÜCHE



SCHARNIERE UND LADENFÜHRUNGEN*

Scharniere und Ladenführungen nicht verunreinigen. In 1-2 Jahresabständen leicht ölen. Beschläge dürfen keinesfalls ätzenden oder aggressiven Mitteln ausgesetzt werden.

Rollos bei Bedarf im Bereich der A Führungsschienen leicht mit Vaseline einfetten und damit leicht gängig halten. Gelockerte Befestigungsschrauben selbst nachziehen.

SPÜLEN UND ARMATUREN*

Edelstahl-Spülen mit handelsüblichen Spülmitteln reinigen und von Zeit zu Zeit mit speziellen Edelstahl-Pflegemitteln polieren.

Silgranit- und Keramik-Spülen mit klarem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Armaturen regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen.

KOCHFELDER *

Keinesfalls Silikon- oder Dichtungsmassen entfernen. Wasser und Dampf können Küchenmöbeln Schaden zufügen. Diese daher stets nachtrocknen und Wasser sowie Dampf, vor allem im Bereich von Möbelfugen, vermeiden.

Geschirrspüler erst öffnen, wenn kein Dampf mehr entweichen kann. Tür bei Nichtbetrieb geschlossen halten.

Elektro- und Wasserinstallationen von konzessionierten Fachkräften ausführen lassen. Fugen zwischen Wand und Arbeitsplatten müssen mit Silikon exakt abgedichtet werden.

* nähere Informationen erhalten Sie direkt vom Hersteller

HAKAKÜCHE

